ALINCO

低温貯蔵庫 カタログ

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●玄米氷温 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●米びつクーラ

今年もおいしいお米が たくさん収穫出来ました。

米っとさん! しっかり守ってね。

うちのおこめは おいしいよ。

®『コメットさん』は、アルインコ「米っとさん」シリーズのイメージキャラクターです。

メーカー保証に関するご注意

LHR/HCR/LWA/TWY/EWHタイプ
冷却装置は、5年間のロング保証付き。
本体は、1年間の保証になります。

HXRタイプ
冷却装置は、3年間のロング保証付き。
本体は、1年間の保証になります。

TTRタイプ
3年間のロング保証付き。

配送・設置に関するご注意

LHR/LWA/TWY/EWHタイプ
購入価格には、標準搬入・据付価格が含まれています。ただし、整地や電源工事は含みません。

●設置場所は、平坦で重量物を置いても問題が無い場所。
●雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
●電源がとれるコンセントがある場所。

HCRタイプ 購入価格に配送費が含まれています。ただし、軒先渡しとなります。

引き取りサービス(有料)に関するご注意

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

有料(別途見積)

ALINCOの低温貯蔵庫シリーズ

INDEX

低温貯蔵庫を効率よくご利用頂くためのオプションパーツをご用意いたしました。

◆ 棚柱付き棚板セット　◆ 追加棚板セット　◆ 排熱ファンモーター（100V／200V）

玄米専用低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

LHRシリーズ

100V仕様

南京錠用金具付　握りやすい大型取手　通気性の良いスノコ

玄米専用（マイコン自動制御）7℃～15℃

モード切替（おまかせ・おこのみ）　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター　オプション棚（OP）

標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ！

LHR-14

1,878～1,918mm　800mm　900mm

エコモード運転の実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。
消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すか製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

見やすく、使いやすい大型パネル採用。
ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

- おまかせモード／庫内適温保持（約12℃）
- おこのみモード／7℃～15℃の範囲内で設定可能

モード切替　おまかせモード　おこのみモード　省エネ運転中 eco　12℃　高　低　温度設定　ALINCO　米っとさん

もっとお得に！ 省エネ実現！

	弊社2012年 14袋タイプ	2017年(Newモデル) 14袋タイプ	弊社2012年 21袋タイプ	2017年(Newモデル) 21袋タイプ
消費電力量	333 kWh/年	265 kWh/年	643 kWh/年	325 kWh/年
削減率		約20%ダウン		約49%ダウン

※周囲温度：23℃、庫内設定温度：12℃設定、50Hz

業界初 5年間 ロングラン保証　冷却装置5年間保証 本体は1年間保証

搬入・据付込み　全国にあるサービス拠点よりフォロー

eco

LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40
1586～1626mm	1878～1918mm	1878～1918mm	1878～1918mm	1878～1918mm	2040～2080mm
800mm	800mm	800mm	800mm	950mm	950mm
900mm	900mm	1500mm	1800mm	1800mm	1800mm
79kg	90kg	127kg	144kg	169kg	207kg
玄米30kg 10袋	玄米30kg 14袋	玄米30kg 21袋	玄米30kg 28袋	玄米30kg 35袋	玄米30kg 40袋
5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵
2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段
庫内有効寸法：W798×D650×H1136(mm)	庫内有効寸法：W798×D650×H1428(mm)	庫内有効寸法：W1398×D650×H1428(mm)	庫内有効寸法：W1698×D650×H1428(mm)	庫内有効寸法：W1698×D800×H1429(mm)	庫内有効寸法：W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1700(mm)	必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)	必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)	必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)	必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)	必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
OP棚板セット：MET900T／追加棚板：MET900	OP棚板セット：MET900T／追加棚板：MET900	OP棚板セット：MET1500T／追加棚板：MET1500	OP棚板セット：MET1800T／追加棚板：MET1800	OP棚板セット：MET1800DT／追加棚板：MET1800D	OP棚板セット：MET1800DT／追加棚板：MET1800D
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

玄米専用プレハブ低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

HXRシリーズ 100V仕様 200V仕様

●冷媒／
R134a(HXR05)、
R404a(HXR05以外HXR全機種)
●庫内温度制御／
電子式温度調節器(HXR全機種)

玄米専用
(庫内温度設定範囲)
5℃〜15℃

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしましたが敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在、場所や用途に合わせて自由に設計いたします。
オーダーメード受注可能
パネルユニット組み立て方式
★販売店のご担当者にご相談ください★
●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫
900mmピッチ

3年間 ロングラン保証
冷却装置3年間保証
本体は1年間保証

HXR05　HXR10　HXR15　HXR20　HXR30

タイプ 袋数／俵数	0.5坪タイプ 40袋／20俵	1.0坪タイプ 80袋／40俵	1.5坪タイプ 128袋／64俵	2.0坪タイプ 160袋／80俵	3.0坪タイプ 256袋／128俵
玄米保管図 ※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12　10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25　6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名					
冷却機型名	AFH-03RG-DC11	AFH-P05A(AFH-P05RA)	AFL-RP08A	AFL-RP1A	AFL-RP1.6A
全寸法（mm）	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,760
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V		
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格（税込）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

白米・玄米用定温米びつクーラ ※加温機能はございません。

●残量 2kg 表示(庫内)

●最大7合まで対応する米受けトレイ

●残量が一目でわかる確認窓

●米受けトレイなど水洗いできます

●移動が楽なキャスター付

●スッキリ収まるスリムタイプ

白米も玄米も保存・計量できる。

ご存知でしたか？
お米もそのままでは、鮮度が落ちどんどん味が悪くなってしまうのです。鮮度の落ちたお米を使用していては せっかく高級米を取り寄せたり、高価な炊飯器を使っていても、お米本来のおいしさは味わえないのです。

※白米・玄米同時保管不可

白米も玄米も保存・計量可能　調整部品で白米と玄米を正確に計量できる

玄米→ 玄米セット時 1合約165g
白米→ 白米セット時 1合約150g

お米は低温保存が最善
低温保存することで、お米の呼吸を抑え脂肪酸度の変化を小さくしおいしさの源であるデンプンの消費を抑制します。

	呼吸抑制	酸化抑制	虫の繁殖抑制	カビ抑制	水分量低下抑制
定温米びつクーラ	○	○	○	○	○
一般的な米びつ	×	×	×	×	×

優れた省エネ性能！

保冷温度 約15℃　静音設計 約34dB以下

TTR12
JAN：4969182196122
米収納量：12kg
製品質量：約12kg
製品寸法：
幅32×奥行56×高さ56cmm
オープン価格

TTR21
JAN: 4969182196139
米収納量：21kg
製品質量：約14kg
製品寸法：
幅32×奥行56×高さ73cm
オープン価格

TTR30
JAN:4969182196146
米収納量：30kg
製品質量：約16kg
製品寸法：
幅32×奥行56×高さ90c
オープン価格

白米・玄米用定温米びつクーラ 共通仕様
●電源：AC100V(50／60Hz)
●定格消費電力：68W(室温30℃の場合)
●冷却方式：電子冷却（ペルチェ素子）
●冷却温度：外気温 30℃時：16.6℃以下
●庫内の湿度：50〜75%RH(庫内中央部)

玄米・野菜低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

LWAシリーズ 100V仕様 200V仕様

玄米・野菜モード切替

2℃~20℃

結露防止ヒーター付密閉ドア　送風ユニット　キャスター付

玄米/野菜　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター　キャスター　オプション棚

LWA-14

野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫

エコモード運転の実現!賢く運転!しっかり節約!

外気温により目標温度に達して、設定温度が維持できる場合に、エコモードになります。

省エネ運転中 eco

玄米モード	野菜モード
庫内温度 12℃ 設定範囲 2℃~20℃	庫内温度 7℃ 設定範囲 2℃~20℃
庫内湿度：約60%~70%	庫内湿度：約70%~80%

見やすく、使いやすい大型パネル採用。
ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

- ●玄米モード／2℃~20℃の範囲内で設定可能
- ●野菜モード／2℃~20℃の範囲内で設定可能

業界初 5年間 冷却装置 ロングラン保証

搬入・据付込み 全国にあるサービス拠点よりフォロー

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

eco Alinco electronics cool operation refrigerator

200V仕様も3サイズ登場!

型式	LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
高さ	1581~1601mm	1873~1893mm	1873~1893mm	1873~1893mm (200V:1893~1913mm)	1873~1893mm (200V:1893~1913mm)	2035~2055mm (200V:2055~2075mm)
奥行	800mm	800mm	800mm	800mm	950mm	950mm
幅	900mm	900mm	1500mm	1800mm	1800mm	1800mm
重量	80kg	91kg	128kg	145kg (200V:152kg)	170kg (200V:177kg)	205kg (200V:215kg)
玄米30kg	10袋 / 5俵	14袋 / 7俵	21袋 / 10.5俵	28袋 / 14俵	35袋 / 17.5俵	40袋 / 20俵
収納	2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段
仕様				100V仕様 200V仕様	100V仕様 200V仕様	100V仕様 200V仕様
庫内有効寸法	W798×D650×H1136(mm)	W798×D650×H1428(mm)	W1398×D650×H1428(mm)	W1698×D650×H1428(mm)	W1698×D800×H1429(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法	W1000×H1700(mm)	W1000×H1800(mm)	W1000×H1800(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
OP棚板	OP棚板セット:MET900T／追加棚板:MET900	OP棚板セット:MET900T／追加棚板:MET900	OP棚板セット:MET1500T／追加棚板:MET1500	OP棚板セット:MET1800T／追加棚板:MET1800	OP棚板セット:MET1800DT／追加棚板:MET1800D	OP棚板セット:MET1800DT／追加棚板:MET1800D
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

玄米・野菜低温二温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

型式	TWY-1300L	TWY-1600L	TWY-1700L
庫内有効寸法	左室:W562×D800×H1429(mm) / 右室:W562×D800×H1429(mm)	左室:W822×D800×H1429(mm) / 右室:W562×D800×H1429(mm)	左室:W822×D650×H1428(mm) / 右室:W822×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
OP棚板	OP棚板セット:MET900DT／追加棚板:MET900D ※左室・右室共通	OP棚板セット:左室用:MET1200T／追加棚板:MET1200 OP棚板セット:右室用:MET900DT／追加棚板:MET900D	OP棚板セット:MET1200T／追加棚板:MET1200 ※左室・右室共通
本体価格(税抜)	276,000円	345,000円	403,000円

氷温熟成で、ごはんがおいしくなる、玄米氷温貯蔵庫

おいしさ極まる氷温熟成「熟(うれ)っ庫(こ)」！

冷蔵・冷凍に次ぐ、第3の温度域「氷温」で旨みアップ

ご存知ですか？氷温熟成。

氷温とは摂氏0℃以下で食品が凍りそうで凍らない温度域のこと。この凍る寸前の過酷な状況により、食物が身を守るために活性化し、旨み成分であるアミノ酸や糖質を作り出します。その結果風味や含水率が向上し、みずみずしくしっとりまろやかに仕上がります。

また、氷温下では、呼吸や代謝が抑えられ冬眠状態になるので、玄米の細胞老化を遅らせる働きもあり、通常の冷蔵保存より鮮度が保たれます。氷温で貯蔵することにより、添加物を使わない安心・安全で自然なおいしさ溢れる食品になります。この氷温状態をつくる貯蔵技術を「氷温熟成」といい、いま注目を集めている技術です。

業界初！熟(うれ)っ庫(こ)って？

氷温技術を活用した、玄米氷温貯蔵庫「熟っ庫」。収穫した玄米を氷温モード（マイナス1℃）で40日間保存するだけで、旨みやみずみずしさがアップし、おいしいお米になります。通常、時間の経過とともにお米の味、品質は落ちますが、「熟っ庫」はその常識を覆した業界初の貯蔵庫です。

ユニークなのは、一度氷温保存した玄米の旨みは回復するという点。氷温モードに設定すると、自動で40日間はマイナス1℃でおいしさを引き出し、41日目以降は12℃でその状態を維持します。12℃の温度域で保存していると、旨みは徐々に劣化していきますが、再度氷温モードで保管すると、旨み成分が再び増加し、おいしいお米が蘇ります。

氷温協会が認定した

氷温熟成をご実感ください！

「熟(うれ)っ庫(こ)」は協会が認めた氷温認定商品です。氷温熟成によって新米のようなおいしさが一年中味わえます。白米にした時、色、ツヤ、食感が増し、炊き上がったごはんは後味にじわーっと甘さが広がります。冷めてもパサつかず、おにぎりやお弁当にもうってつけです。ぜひ一度、氷温熟成のお米をお召し上がりください。

(社)氷温協会事務局長
深堀 大賢氏

ユーザーの声

もはや我が家の必需品です！

丹精込めて収穫したお米を「熟(うれ)っ庫(こ)」に貯蔵しはじめてから、甘みが強くとてもおいしい炊き上がりになりました。冷めてもおいしさは損なわれず、色つや、食感も向上しとても満足しています。我が家では、日々欠かせないものとなり、とても重宝しています。（近畿在住 K様）

玄米氷温貯蔵庫 EWHシリーズ

安心のロングラン保証！
全機種冷却ユニット
5年間保証
(本体1年間補償)※消耗品は除く

特許出願中

「熟っ庫」EWH-16

EWHシリーズ

100V仕様 200V仕様

特許出願中

うれっこ 熟っ庫 -0℃

見やすい操作パネル　新型送風ユニット　握りやすい大型取手

氷温モード（氷温 -1℃）　玄米/おこのみ（玄米 おこのみ）　大容量（8段積 EWH10は除く）　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター　キャスター　オプション棚（OP）

お米をおいしくする貯蔵庫 誕生！

収穫したお米を −1℃ で、40日間氷温熟成。

凍る寸前でおいしさ発見!!

簡単モード設定だけで全自動マイコン制御運転

「氷温モード」「玄米モード」「おこのみモード」の3モードから選択していただけます。設定は、モード設定ボタンで選択するだけで自動管理ですので簡単です。

氷温モード -1℃で40日間熟成

お米の保存時に氷温モードを選択するだけで、約40日間-1℃で保管し、おいしさを熟成させます。
その後は適正温度（12℃）を管理しながら全自動運転で最適な保管をお約束いたします。

外気保存のままだと：古米化 ▶ 氷温モード -1℃で40日間熟成：凍る寸前で熟成 ▶ 自動で適正温度管理：鮮度保持

糖類（甘さを感じる）を蓄えます。

玄米モード 5℃～15℃で保管（任意で調整可能 初期12℃）
玄米の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

おこのみモード -5℃～15℃で保管（任意で調整可能 初期5℃）
野菜の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

●簡単操作で氷温熟成●甘味が増しおいしささらにアップ●再熟成で旨み回復●冷めてもパサつかない●1年中新米の味●

業界初 5年間 冷却装置（本体は1年保証） ロングラン保証

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

搬入・据付込み
全国にあるサービス拠点よりフォロー

大容量 8段積み

100V

	EWH-10	EWH-16	EWH-24	EWH-32	EWH-40
高さ	1608~1628mm	2062~2082mm	2062~2082mm	2062~2082mm	2062~2082mm
奥行	870mm	870mm	870mm	1020mm	1020mm
幅	900mm	900mm	1500mm	1530mm	1800mm
重量	93kg	107kg	147kg	186kg	235kg
玄米30kg	10袋	16袋	24袋	32袋	40袋
俵	5俵	8俵	12俵	16俵	20俵
収納	2列×5段	2列×8段	3列×8段	4列×8段	5列×8段
庫内有効寸法	W798×D650×H1136(mm)	W798×D650×H1590(mm)	W1398×D650×H1590(mm)	W1428×D800×H1591(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法	W1000×H1700(mm)	W1000×H2100(mm)	W1000×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
OP棚板セット	MET900T	MET900T	MET1500T	MET1500DT	MET1800DT
追加棚板	MET900	MET900	MET1500	MET1500D	MET1800D
本体価格（税抜）	273,000円	285,000円	373,000円	460,000円	535,000円

業界初 **熟っ庫（うれっこ）の秘密** 氷温・熟成

玄米を未凍結温度領域（0℃～-1℃）で、一定期間熟成させる事により、玄米に含まれるデンプンを分解し、人間が甘みを感じるブドウ糖や果糖などの糖類を蓄えることで、美味しさを熟成させます。

※加温機能はございません。

200V

200V仕様も2サイズ登場！

	EWH-32V	EWH-40V
OP棚板セット	MET1500DT	MET1800DT
追加棚板	MET1500D	MET1800D
本体価格（税抜）	485,000円	560,000円

オプションアイテム

より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット

オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード	適合機種
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999	LHR10、LHR14、LWA10、LWA14、EWH10、EWH16
MET900DT	W 495×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418569	TWY1300L、TWY1600L（右）
MET1200T	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418583	TWY1600L（左）、TWY1700L
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002	LHR21、LWA21、EWH24
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019	EWH32、EWH32V
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026	LHR28、LWA28、LWA28V
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V

MET1800DT のセット写真

■追加棚板セット

オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード	適合機種
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040	LHR10、LHR14、LWA10、LWA14、EWH10、EWH16
MET900D	W 495×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418576	TWY1300L、TWY1600L（右）
MET1200	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418590	TWY1600L（左）、TWY1700L
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057	LHR21、LWA21、EWH24
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064	EWH32、EWH32V
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071	LHR28、LWA28、LWA28V
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V

設置場所の天井高さが低い場合（30cm以内）に効果的!!

⚠注意　吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください

排熱ファンモーター／TRFM1
100V用　JAN／4969182 418187
適合機種／LHR・LWAシリーズ

排熱ファンモーター／TRFM2
200V用　JAN／4969182 418743
適合機種／LWA-Vシリーズ

※EWH・TWY・HCRには、排熱ファンモーターは取付けできません。

■低温貯蔵庫（玄米専用／玄米・野菜切替タイプ）主要諸元

タイプ	玄米専用							玄米・野菜両用					
シリーズ	LHR						HCR	LWA					
型式	LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40	HCR-06	LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
玄米袋（30kg入袋）	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋	6袋	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
俵数	5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵	3俵	5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵
定格内容積（L）	635	797	1,401	1,635	2,070	2,288	360	635	797	1,401	1,635	2,070	2,288
外形寸法（mm） 幅	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800	600	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800
外形寸法（mm） 奥行	800	800	800	800	950	950	789	800	800	800	800	950	950
外形寸法（mm） 高さ	1,586（～1,626）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	2,040（～2,080）	1,630（～1,635）	1,581（～1,601）	1,873（～1,893）	1,873（～1,893）	1,873（～1,893）	1,873（～1,893）	2,035（～2,055）
内形寸法（mm） 幅	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694	460	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694
内形寸法（mm） 奥行	650	650	650	650	800	800	670	650	650	650	650	800	800
内形寸法（mm） 高さ	1,136	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589	1,200	1,136	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589
製品質量（kg）	79	90	127	144	169	207	49	80	91	128	145	170	205
庫内温度範囲	7℃～15℃調節可能（工場出荷時／おまかせモード：12℃設定）						5℃～16℃調節可能	2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）					
氷温・玄米・野菜切替	× モード切替（おまかせ／おこのみ）						×	○ 切替式（玄米・野菜）					
電源	単相100V						単相100V	単相100V					
圧縮機出力	125W	125W	150W	150W	150W	150W	55W	125W	125W	150W	150W	150W	150W
Hz数	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）	120／127	119／126	160／176	192／213	188／209	212／233	143／157	120／127	119／126	160／176	192／213	188／209	212／233
霜取時消費電力（W）	4／4	4／4	6／6	10／10	10／10	10／10	14／14	4／4	4／4	6／6	10／10	10／10	10／10
定格消費電力（W）	108／115	108／115	143／159	162／183	162／183	162／183	125／140	108／115	108／115	143／159	162／183	162／183	162／183
定格電流（A）	1.7／1.6	1.7／1.6	1.6／1.6	1.9／1.9	1.9／1.9	1.9／1.9	1.8／1.8	1.7／1.6	1.7／1.6	1.6／1.6	1.9／1.9	1.9／1.9	1.9／1.9
力率（%）	64／72	64／72	89／99	85／96	85／96	85／96	70／77	64／72	64／72	89／99	85／96	85／96	85／96
冷媒	HFC R134a						HFC R134a	HFC R134a					
付属品	スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：5枚	×	スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：5枚

タイプ	玄米・野菜両用			二温						玄米氷温						
シリーズ	LWA			TWY						EWH					EWH	
型式	LWA-28V	LWA-35V	LWA-40V	TWY-1300L（左室）	TWY-1300L（右室）	TWY-1600L（左室）	TWY-1600L（右室）	TWY-1700L（左室）	TWY-1700L（右室）	EWH-10	EWH-16	EWH-24	EWH-32	EWH-40	EWH-32V	EWH-40V
玄米袋（30kg入袋）	28袋	35袋	40袋	7袋	7袋	14袋	7袋	14袋	14袋	10袋	16袋	24袋	32袋	40袋	32袋	40袋
俵数	14俵	17.5俵	20俵	3.5俵	3.5俵	7俵	3.5俵	7俵	7俵	5俵	8俵	12俵	16俵	20俵	16俵	20俵
定格内容積（L）	1,635	2,070	2,288	680	680	996	680	820	820	629	881	1,484	1,904	2,274	1,904	2,274
外形寸法（mm） 幅	1,800	1,800	1,800	1,280		1,540		1,800		900	900	1,500	1,530	1,800	1,530	1,800
外形寸法（mm） 奥行	800	950	950	950		950		800		870	870	870	1,020	1,020	1,020	1,020
外形寸法（mm） 高さ	1,893（～1,913）	1,893（～1,913）	2,055（～2,075）	1,900（～1,920）		1,900（～1,920）		1,900（～1,920）		1,608（～1,628）	2,062（～2,082）	2,062（～2,082）	2,062（～2,082）	2,062（～2,082）	2,062（～2,082）	2,062（～2,082）
内形寸法（mm） 幅	1,698	1,698	1,694	562	562	822	562	822	822	798	798	1,398	1,428	1,694	1,428	1,694
内形寸法（mm） 奥行	650	800	800	800	800	800	800	650	650	650	650	650	800	800	800	800
内形寸法（mm） 高さ	1,428	1,429	1,589	1,429	1,429	1,429	1,429	1,428	1,428	1,136	1,590	1,590	1,591	1,589	1,591	1,589
製品質量（kg）	152	177	215	180		199		188		93	107	147	186	235	186	235
庫内温度範囲	2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）			2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）						-5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）					-5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）	
氷温・玄米・野菜切替	○ 切替式（玄米・野菜）			○ 切替式（玄米・野菜）						○ 切替式（氷温・玄米・おこのみ）					○ 切替式（氷温・玄米・おこのみ）	
電源	三相200V			単相100V						単相100V					三相200V	
圧縮機出力	200W	200W	200W	125W	125W	125W	125W	125W	125W	175W	175W	175W	350W	350W	350W	350W
Hz数	50／60	50／60	50／60	50／60		50／60		50／60		50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60	50／60
冷却時消費電力（W）	305／320	310／325	325／340	265／287		267／289		273／295 ※		228／256	239／268	268／297	406／437	411／442	387／432	392／437
霜取時消費電力（W）	22／22	22／22	22／22	54／54		54／54		54／54 ※		340／340	352／352	381／381	474／474	479／479	476／476	481／481
定格消費電力（W）	275／290	275／290	275／290	226／248		226／248		226／248 ※		191／219	191／219	191／219	338／367	338／367	317／362	317／362
定格電流（A）	1.1／1.0	1.1／1.0	1.1／1.0	3.42／3.27		3.42／3.27		3.42／3.27 ※		2.06／2.23	2.06／2.23	2.06／2.23	4.64／3.77	4.64／3.77	1.14／1.19	1.14／1.19
力率（%）	72／84	72／84	72／84	66／76		66／76		66／76 ※		93／98	93／98	93／98	73／97	73／97	80／88	80／88
冷媒	HFC R134a			HFC R134a						HFC R134a			HFC R404A		HFC R404A	
付属品	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：5枚	スノコ：2枚		スノコ：3枚		スノコ：4枚		スノコ：2枚	スノコ：2枚	スノコ：3枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚	スノコ：4枚	スノコ：5枚

※印は、推測値

注意

安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。 ●本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。 ●設置場所は、床面が平らで、充分な強度があることをご確認ください。 ●直射日光や発熱源のそばには据え付けないでください。 ●電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。 ●必ずアース工事を正しい方法で行ってください。 ●安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。 ●風通しを良くするために上部:30cm·左右·背面:10cmあけてください。 ●扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。 ●清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。 ●専門業者以外の人は絶対に分解·修理·改造を行わないでください。 ●移設や廃棄は専門業者にご依頼ください。 ●工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。 ●配達日当日から3日前（土·日·祝日除く）までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。 ●これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。（有料） ●玄米と野菜は庫内同時に貯蔵をしないでください。 ●本製品には加湿機能がありません。●お客様から得た個人情報は、商品の設置、修理、点検、アフターサービス等の目的以外に一切使用いたしません。

〔住宅機器事業部〕

東京支店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480
新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/サンエイビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
仙台営業所 〒980-080 仙台市青葉区国分町3-1-1/仙台第一生命ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131
岡山営業所 〒700-0904 岡山市北区柳町1-1-1/住友生命岡山ビル15F TEL 086-212-2131 FAX 086-232-2330

アルインコ
ホームページアドレス **http://www.alinco.co.jp/**

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFEKNIHEYAP